



EMPLASTE STANDARD

Emplaste standard en polvo para reparar
las imperfecciones en zonas de interior

Código: 9350

Descripción

Emplaste Standard en polvo es un producto polivalente, adecuado tanto para rellenar como para alisar grietas, golpes, huecos, brechas y marcas. Se utiliza en zonas de interior.

Propiedades

- Uso interior.
- El poder de relleno es suficiente para dejar lisas las paredes al gotelé.
- Aplicable sobre superficies de cemento, yeso, madera o superficies pintadas.
- Aplicable en capa fina, máximo 1 mm.
- Docilidad de aplicación. Fácil de preparar, aplicar y lijar.
- Una vez seco puede lijarse y pintarse.
- Acabados lisos y finos.

Superficies de aplicación

En interior para rellenar y/o alisar.

- En capa gruesa, se utiliza para rellenar agujeros y grietas, o para cubrir superficies irregulares, como cemento y gotelé.
- Para alisar: en capa fina, tiene un buen acabado liso y blanco, de modo que se puede utilizar como capa de acabado antes de pintar.

Características técnicas

Proporciones de la mezcla:	400 ml de agua por cada kilo de polvo.
Tiempo de trabajo de la mezcla:	8 horas aproximadamente.
Espesor de capa máximo:	1 mm.
Tiempo de secado:	2 horas aproximadamente.
Aspecto:	polvo blanco.
pH:	Neutro
Limpieza de útiles:	Agua
Adherencia sobre cemento, escayola y pintura:	>0.3 mpa
Rendimiento del emplaste:	1,5 kg/m^2 por 1mm de capa



FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 - VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109





Modo de empleo

La superficie debe estar limpia y saneada, exento de humedad, polvo y partículas. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

Preparación del producto:

Mezclar 400 ml de agua por cada kilo de polvo. Remover bien la mezcla hasta conseguir una masilla uniforme. Antes de aplicar, dejar reposar la mezcla unos minutos.

Aplicación:

Para tapar pequeños huecos, procurar utilizar una espátula ligeramente superior a la dimensión de la grieta que se quiera rellenar. Presionar con la espátula la masilla cubriendo la profundidad del hueco al completo. Para alisar, utilizar una espátula ancha y aplicar la masilla de abajo arriba, quitando la masilla sobrante. Una vez seca esta primera mano, lijar y dar otra mano para un acabado impecable. Una vez seca la superficie, y si no hay imperfecciones, se puede lijar y pintar.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.